

TGA-56

相當規格：

AWS A5.18 ER70S-6
EN ISO 14341-A-G 42 3 3Si1
JIS Z3316 W 49 AP 3U 6

特性與用途：

適用於軟鋼及490N/mm²級高張力鋼鋸接，如高壓容器、石油化學、核能電廠、造船等高壓管線之接頭對接及角鋸用。

此鋸線可全姿勢TIG施鋸，特別適於管路之第一道打底鋸接，使用直流負電極(DC-)施鋸。

注意事項：

- (1) 所使用之氣體保護氣體純度要在99.997%以上且氣體流量控制要適當，通常鋸接電流在100~200Amp時，氣體流量約7~12 l/min；200~300Amp時，氣體流量約12~15 l/min。
- (2) 施鋸時須有適當的防風設施，否則保護氣體易受風的影響而致氣體保護不良使鋸道劣化而發生氣孔。
- (3) 適當選擇集氣瓷杯及控制鎢電極的恰當伸出長度。
- (4) 母材表面之鏽層、油污、灰塵等須確實除淨。

鋸線化學成分之一例(wt%)：

	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Cu
AWS	0.06-0.15	1.40-1.85	0.80-1.15	≤0.025	≤0.035	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.03	≤0.5
EN ISO	0.06-0.15	1.40-1.85	0.80-1.15	≤0.025	≤0.035	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.03	≤0.5
例值	0.07	1.50	0.80	0.015	0.011	0.008	0.022	0.01	0.01	0.03

鋸道機械性質之一例：

	降伏強度 MPa(ksi)	抗拉強度 MPa(ksi)	伸長率 (%)	衝擊值 J (ft-1bf) -30°C (-20°F)
AWS	≥400(58)	≥480(70)	≥22	≥27(20)
EN ISO	≥460(67)	530-680(77-99)	≥22	≥47(36)
例值	485(70)	570(83)	32	300(221)

包裝尺寸：

線 徑 (mm)	1.6	2.0	2.4	3.2
長 度 (mm)	915			

* The information contained or otherwise referenced herein is presented only as "typical" without guarantee or warranty, and TienTai Electrode Co., Ltd. expressly disclaims any liability incurred from any reliance thereon. Typical data is obtained when welded and tested in accordance with AWS specification. Other tests and procedures may produce different results. No data is to be construed as recommendation for any welding condition or technique not controlled by TienTai Electrode Co., Ltd.